

## Zásady a závazné podmínky pro použití zemních vrutů

Níže jsou uvedeny zásady a podmínky, které jsou nezbytné pro úspěšnou montáž vrutů, a které se zákazník (objednatel) zavazuje splnit.

1. Součástí dodávky vrutů pro domky jsou jak samotné zemní vruty vč. jejich příslušenství, tak i naimpregnovaný zesílený rám z hranolů 10 x 10 cm, kotevní trémové botky a montáž vrutů. Je třeba počítat s tím, že vstup do domku bude cca 10 - 15 cm vysoko nad terénem. Součástí dodávky vrutů pro pergoly, gar. stání a přístřešky jsou pouze samotné zemní vruty vč. jejich příslušenství.
2. **Úspěšná montáž vrutů může proběhnout pouze za těchto podmínek:**
  - a. **Podloží musí být prostupné pro ruční montáž vrutů, a to min. do hloubky 60 cm (platí pro vruty o délce 65 cm).**
  - b. **Musí se jednat o rostlý terén, podloží musí být stabilní (nesmí se jednat o navážku; pozor na písky).**
  - c. **Terén musí být rovný, max. přípustné převýšení je 1 cm na 1 m (dají se však přiojednat délkové nástavce vrutů - prodloužení vrutu o 25 cm).**
  - d. **Pod uvažovaným základem nesmí vést žádné inženýrské sítě.**
3. **Skutečnosti uvedené v bodu 2 se zavazuje zákazník ověřit** a to například tak, že v místech uvažovaného základu provede zkušební vrty vrtákem o délce min. 60 cm anebo zatluče do země patřičně dlouhou železnou tyč, kterou ověří prostupnost terénu. **Pokud si zákazník není jist skladbou terénu, je vhodné, aby s žádostí o konzultaci oslovil geologa.** Společnost DELTA Svratka s. r. o. vruty pouze montuje a nemůže kvalifikovaně posoudit vhodnost terénu pro montáž vrutů, resp. navrhnout jiný typ vrutu pro dané podloží.
4. *Délka a množství použitých vrutů je určeno pro trvalé zatížení sněhem do IV. sněhové oblasti, což zahrnuje převážnou část ČR. Pro dřevostavby s vyšším sněhovým zatížením je potřeba použít větší množství vrutů. Tento požadavek je třeba oznámit Dodavateli nebo jeho prodejci (musí to být uvedené v objednávce).*

Zákazník (objednatel) si je plně vědom, že v případě nedodržení a nesplnění výše uvedených bodů hrozí, že nebudou moci být vruty zavrtány, resp. funkčnost vrutů může být ohrožena.

Pokud bude při montáži vrutů zjištěno, že zákazník jednal v rozporu s výše uvedenými body, je společnost DELTA Svratka s. r. o. oprávněna požadovat po zákazníkovi náhradu za provedené více práce a zákazník se zavazuje tyto více práce či jiné více náklady spojené s montáží vrutů uhradit. Jedná se zejména o marnou dopravu, kdy kvalita podloží zcela neumožňuje montáž vrutů nebo odvrátání některých vrutů a jejich přemísťování na jiné místo z důvodu neprůchodnosti terénem.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

.....  
Jméno a příjmení

.....  
Podpis zákazníka (objednatele)